

Skötselinstruktion av takskjutport

Några viktiga punkter

En noggrant monterad garageport, i ett garage med bra förutsättningar, gör att du får en långlivad och pålitlig port. Löpande underhåll är en självklarhet, se montageanvisningen. För bästa skötsel av din takskjutport se punkterna nedan.

- Se till att vattenavrinningen fungerar väl vid golvtätningen och att ventilationen fungerar i garaget för att undvika fukt. Annars föreligger risk för korrosion på porten, och mögelskador i garaget.
- Skydda porten vid målning och putsning av fasaden. Tänk på att stänk från murbruk, cement, gips, färg etc. kan skada ytskiktet. Skydda även porten mot aggressiva och frätande medel, såsom salpeterreaktioner av sten, murbruk, syra, lut, strösalt, aggressivt verkande färger eller tätningsmaterial. Annars föreligger risk för lackskador.
- För rengöring och skötsel är vanligt vatten att rekommendera. Tillsatt vid behov ett neutralt rengöringsmedel utan slipmedel (exempelvis handdiskmedel med pH 7). Rengör ytan minst en gång i kvartalet för fullgott skydd av ytan (portblad och tätningar). Baksidan av sidotätningen skall alltid hållas ren. Detta är extra viktigt i havsnära lägen, stofrika miljöer och områden med förorenad luft.
- Extrem miljöpåverkan (i form av havsklimat, syror, strösalt eller luftföroreningar) och andra lackskador kan bidra till att porten måste ytbehandlas ytterligare.
- Porten är gjord för en utomhustemperatur mellan -40°C och $+60^{\circ}\text{C}$ samt för en inomhustemperatur mellan -20°C och $+60^{\circ}\text{C}$. Relativ luftfuktighet som porten är gjord för är 20 till 90 %.
- Stora temperaturdifferenser mellan in- och utsidan kan leda till att portdelarna kröks (s.k. bimetall-effekt), vilket i sin tur kan leda till att porten skadas vid manövrering. Mörka färger bör undvikas vid isolerade portar, det förstärker bimetall-effekten, i synnerhet i soliga monteringslägen. Denna effekt är naturlig och ej att betrakta som ett produktfel, och täcks ej av garantin.
- Portbladet är ytbehandlat med polyesterlack. Vill man ändra färg på porten eller förbättra ytskyddet kan det göras med en vanlig syntetisk lackfärg för utomhusbruk.
- För att bibehålla lystern på portens lack rekommenderas bilvårdsprodukter, exempelvis bilschampoo eller vax. Vid mer extrem nedsmutsning kan lackrengöring användas. Rubbing är ej lämpligt att använda.